

## UNF 129 R4 4 OHMS

unlike  
speakers

| PARÂMETROS THIELLE & SMALL |             |          |           | SUGESTÕES DE CAIXAS    |                   |                     |                          |
|----------------------------|-------------|----------|-----------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| FS                         | 84,1 Hz     | QES      | 0,97      | CAIXA FREQUÊNCIA ALTA  |                   |                     |                          |
|                            |             |          |           | DIMENSÕES DA CAIXA     |                   |                     | VOLUME                   |
| QMS                        | 5,01        | RE       | 3 ohms    | ALTURA (A) CM          | LARGURA (L) CM    | PROFUNDIDADE (P) CM | ESP. MADEIRA mm          |
|                            |             |          |           | 45                     | 45                | 27                  | 15                       |
|                            |             |          |           | DIMENSÕES DO DUTO      |                   |                     | 36 Ltrs                  |
|                            |             |          |           | MODELOS                |                   |                     |                          |
| VAS                        | 13,36 Ltrs  | LE       | 0,657 mH  | RETÂNGULAR             | LADO (L1)= 42 cm  | LADO (L2) = 5 cm    | COMPRIMENTO C = 25,54 cm |
|                            |             |          |           | CIRCULAR               | DIÂMETRO (D) = 4" |                     | COMPRIMENTO C = 15 cm    |
| CMS                        | 0,0355 mm/N | Z        | 3,6 ohms  | TRIÂNGULAR             | BASE (B ) = 10 cm | ALTURA (A ) = 10 cm | ÁREA = 50cm *2           |
|                            |             |          |           |                        |                   |                     | COMPRIMENTO= 22 cm       |
|                            |             |          |           | CAIXA FREQUÊNCIA MISTA |                   |                     | 70 hz                    |
|                            |             |          |           | DIMENSÕES DA CAIXA     |                   |                     |                          |
| XMAX                       | 6 mm        | PE       | 550 watts | ALTURA (A) CM          | LARGURA (L) CM    | PROFUNDIDADE (P) CM | ESP. MADEIRA mm          |
|                            |             |          |           | 45                     | 45                | 40                  | 15                       |
| XMECH                      | 12 mm       | QTS      | 0,813     | DIMENSÕES DO DUTO      |                   |                     | 60Ltrs                   |
|                            |             |          |           | MODELOS                |                   |                     |                          |
| DIA                        | 256 mm      | NO       | 0,79%     | RETÂNGULAR             | LADO (L1)= 42 cm  | LADO (L2) = 3 cm    | COMPRIMENTO C = 27,2 cm  |
|                            |             |          |           | CIRCULAR               | DIÂMETRO (D) = 4" |                     | COMPRIMENTO C = 31 cm    |
| SD                         | 514,7 sq.cm | 1-W SPL  | 91,18 dB  | TRIÂNGULAR             | BASE ( B ) = 9 cm | ALTURA (A ) = 9cm   | ÁREA = 40,5 cm*2         |
|                            |             |          |           |                        |                   |                     | COMPRIMENTO(C)= 33 cm    |
| VD                         | 0,309 Ltrs  | 2.8-VSPL | 95,44 db  |                        |                   |                     |                          |
|                            |             |          |           |                        |                   |                     |                          |
| DIMENSÕES DO PRODUTO       |             |          |           |                        |                   |                     |                          |





